


YI-E27 series LED Bulb V1.0

(LED 燈泡 YI-Exx-wyyy 系列 版本 1.0)

1. Feature 產品特性

- Riveted Aluminum Fin heat-sink
鋁鑄片式散熱體
- Low power PLCC3020 LED chip
低功率 PLCC3020 LED 晶片
- Meet traditional E27/E26 bulb
符合傳統 E27/E26 燈座
- Energy saving than traditional bulb 40%~50%
較傳統燈泡節能 40%至 50%
- PC LENS meet 94V0 and Halogen Free, Lead-free
燈罩採用 94V0 防火材質, 無鉛無鹵
- ECO-Friendly. CO2 reduction, Mercury-free, No UV light
符合綠色環保, 減少二氧化碳排放, 無汞汙染及無紫外線傷害
- Compliance with CE & FCC standard regulations
符合 CE&FCC 標準

2. Dimension 尺寸



※ : Tolerance is according to mechanical drawing unless otherwise noted

Photo 照片	
Size D 尺寸 D	60mm [※]
Size H 尺寸 H	105mm [※]
Socket 燈座	E26/E27 type

成品型號編碼原則

Model No. : YF-Exx-wyyyzz

※ Exx = E type socket bulb , (xx can be 0 - 9 , ex. : E17, E26, E27 ... etc.)

※ ww = Power Consumption (watts) , (yyy can be 0 - 9 , ex. : 070 is 7W)

※ yy = C. C. T

3. Electronic Characteristic 電氣規格

	YI-E27-0560
Net Weight※ 淨重	85g
Input Voltage 輸入電壓	110V OR 220V
P. F. (Consumption) ※ 功率因數	>60
LED Q' ty LED 顆數	50PCS
Luminous Flux (lm)※ 光通量(流明)	450LM
Power Consumption (W)※ 消耗功率	5W
Operating Temperature 使用環境溫度	0~40

※: Tolerance is $\pm 10\%$ unless otherwise noted.
若無特別標示, 則公差為正負 10%

※: The luminous efficiency is measured with 5700~6500K products
產品測試數據取樣為色溫在 2600K 至 3000K 之間

4. Optical Characteristic 光學規格

	YI-E27-0560
C. C. T. ※ 色溫	6000K
Beam Angle 發光角度	180
C. R. I. ※ 演色性	>60
Lux @1M※ 1 米距離直下 照度	120LUX
Life Time @25°C (LED) LED 產品使用 壽命	30000hr

※Tolerance is $\pm 10\%$ unless otherwise noted.

※The luminous efficiency and C. R. I are measured with 2600~3000K products.

5. Package

包裝方式

款式	PCS/CTN 單箱裝數	N. W. 單箱淨重	G. W. 單箱毛重	Measurement 單箱材積
5W 球泡燈	40PCS	5.32KGS	6.02KGS	1.2CUFT (380x297x300mm)

6. Certification

認證證書 CE FCC

7. Others

其它